

LATHUND

"Lathunden" informerar om gränserna mellan standard och special.

VIKTIG: Sälj **ALDRIG** special utan att först ha diskuterat detta med MHModules.

Special kostar **ALLTID** betydligt mer beroende på dyrare tillverkning samt konstruktion.

Leveranstid för special är **ALLTID** betydligt längre än standard.

BEGRÄNSNINGAR för System AX100

Fysiska

Rulllängd	200-2000 mm
Standard	300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 mm
Rulldelning	52, 78, 104, 130, 156, 208 mm
Sektionslängder	468, 936, 1404, 1872, 2340, 2808 mm
Transporthöjd	+ 350 - +1450 mm

Transporthastigheter

Standard	9, 12, 15, 20 m/min
Min. / max.	0 – 60 m/min

Belastningar

Belastning / m bana	100 kg
OBS! över 70 kg/m krävs 1 st. benstöd/1,4 m	
Belastning vinkelväxel	Över 50 kg → kontakta oss.
Max. ackumuleringskraft	
Mot positioneringsstopp	300N
Mot separeringsstopp	1000N
Godsvikt påverkar ej motoreffekten.	

Drivstation

Underliggande	0,25 – 0,75 kW
---------------	----------------

Kapaciteter

Vinkelväxel	kartong 400x600mm	Max 1200 st. / tim.
Separeringsstopp		Max 1500 st. / tim.

Temperaturer

Omgivningstemperatur	±0° - +60° (övrigt → kontakta oss)
----------------------	--

Miljöer

Damm	(ej EX)	JA	(Ej slipande ämnen)
Olja		NEJ	
Fuktigt		JA	(rostfri drivaxel rekommenderas)
Spolning med högtryck		NEJ	