

LATHUND

"Lathunden" informerar om gränserna för standard.

VIKTIG: Sälj **ALDRIG** special utan att först ha diskuterat detta med MHModules.

Special kostar **ALLTID** betydligt mer beroende på dyrare tillverkning samt konstruktion.

Leveranstid för special är **ALLTID** betydligt längre än standard.

BEGRÄNSNINGAR för System BT110

Fysiska

Bandbredd	300-900 mm
Standard	300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 mm
Grund	c/c 1016 mm
Sektionslängder	468, 936, 1404, 1872, 2340, 2808 mm
MAX totallängd	10000 mm
Transporthöjd	+ 350 - +1450 mm

Transporthastigheter

Standard	9, 15, 30 m/min
Min. / max.	0 – 60 m/min

Belastningar

Belastning / m bana	50 kg
---------------------	-------

Drivstation

Trummotor	0,18 - 0,37 kW
Sidomonterad	0,25 - 0,75 kW

Temperaturer

Omgivningstemperatur	±0° - +60° (övrigt → kontakta oss)
----------------------	--

Miljöer

Damm (ej ATEX)	JA	(Ej slipande ämnen)
Olja	JA	
Fuktigt	NEJ	
Spolning med högtryck	NEJ	