

LATHUND

"Lathunden" informerar om gränserna mellan standard och special.

VIKTIG: Sälj **ALDRIG** special utan att först ha diskuterat detta med MHModuler.

Special kostar **ALLTID** betydligt mer beroende på dyrare tillverkning samt konstruktion.

Leveranstid för special är **ALLTID** betydligt längre än standard.

BEGRÄNSNINGAR för PA1500

Fysiska

Rulllängd	500-3000 mm
Standard	900, 1100 mm
Rulldelning	150, 200 mm
Modullängder	1350, 1500, 2400, 2700 mm
Transporthöjd	+450 mm - +850 mm
Lågbyggd med sidmonterad motor	Kontakta oss!

Transporthastigheter

Standard rullbana	6, 8, 10, 12, 14, 16 m/min
Min. / max.	6 – 20 m/min
Standard kedjetransportör	6, 9, 12 m/min
Min. / max.	6 – 20 m/min

Belastningar

Belastning/m bana	800 kg (vid c/c 2700 mm mellan benstöd)
Vid vikter över 800 kg/m bana	Kontakta oss!
I vinkelväxel	Max. 1500 kg
Mot positioneringsstopp	Max. 1500 kg – gäller vid 9 m/min
Mot separeringsstopp	Max. 6000 kg – gäller bara ackumulerade banor
Sid-/underliggande drivenhet	Se effektdiagram i modulpärm
Max. belastning reversibel drift	
rullbana	Max. 2000 kg
kedjetransportör	Max. 1000 kg
Över 1000 kg/pall på kedjetransportör	Välj glidlist av kilstål

Drivenhet rullbana

Underliggande	0,37 - 1,1 kW
Sidmonterad	0,37 - 0,55 kW

Kapaciteter

Vinkelväxel för Europall	Max 180 st. / tim.
Separeringsstopp för Europall	Max 250 st. / tim.

Temperaturer

Omgivningstemperatur	- 0° - + 30° (övrigt kontakta oss)
----------------------	------------------------------------

Miljöer

Damm (ej EX)	Ja (ej slipande ämnen)
Olja	Ja (ej vid ackumulerande drift)
Fuktigt	Ja
Spolning med högtryck	Nej